

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma
38UGW39RNA1NNNN13071

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

MW – EN 13162 – T2 – DS(70,-) – MU1 – AFR5

2. Típus, tétel vagy sorozatszám alapján azonosítható építési termék:

Lásd a termék címkéjét

URSA DF 39 ; URSA DF 39 SILVER ; URSA SF 39 ; URSA TWF 1

3 Az építési termék rendeltetésszerű használatára vonatkozó követelmények, összhangban a harmonizált műszaki előírással (gyártói előírás alapján):

EN 13162-2012 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások

4. Név, gyártó bejegyzett neve, védjegye és címe:

URSA GLASSWOOL

URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA

5. Gyártó képviselőjének neve és elérhetősége:

Nem releváns

6. Vizsgálati rendszer vagy rendszerek és az építési termék teljesítménye állandóságának bizonyítása:

1. Rendszer: tűzveszélyesség és 3. Rendszer: egyéb jellemzők

7. Teljesítmény nyilatkozat építőipari termékekhez, harmonizált szabvánnyal lefedve:

Az MPA Stuttgart akkreditált vizsgáló laboratórium (Akkreditált testület akkreditációs száma 0672) végezte el a termék típusának meghatározását, a gyártó létesítmény, a gyár termelésellenőrzésének első vizsgálatát, valamint látja el annak folyamatos felügyeletét, ellenőrzését és értékelését, és ezt tanúsítja a 0672-CPD-51140.02.01 számú CE tanúsítvánnyal.

8. Az építési termékre vonatkozó Teljesítmény Nyilatkozat, Európai Műszaki Értékelés alapján:

Nem releváns

9. Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők			TELJESÍTMÉNY	Harmonizált műszaki előírások
Követelmények / A megbízó által megadott jellemzők	Az Európai Szabványban megadott követelmény	Fokozatok és/vagy osztályok		
Tűzveszélyesség, Euroosztály jellemzők	Tűzveszélyesség	Euroosztályok	A1	EN 13162 : 2012
Veszélyes anyagok kibocsátása a belső környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása	Nincs még meghatározva harmonizált vizsgálati módszer.		
Akusztikai elnyelési tényező	Hangelnyelés	API ; AWi	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Áramlási ellenállás	AFri	≥ AFR5	
Folyamatosan izzó égés	Folyamatosan izzó égés	Nincs még meghatározva harmonizált vizsgálati módszer		

Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel	WL(P)	NPD	EN 13162 : 2012
Páraáteresztő képesség	Páradiffúzió	MU _i	MU1	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10Y) _i	NPD	
	Pontszerű terhelés	PL(5) _i	NPD	
A tűzveszélyesség jellemzőinek tartóssága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel / leépüléssel szemben	Az ásványgyapot termékek tűzzel szembeni teljesítőképessége nem romlik az idővel. A termék euróosztály besorolása a szervesanyag-tartalommal van összefüggésben, amely nem nőhet az idővel.			
A hővezetési ellenállási tartóssága időjárási hatásokkal, öregedéssel / leépüléssel szemben.	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Az ásványgyapot termékek hővezetési tényezője nem változik az idővel, a tapasztalat megmutatta, hogy a szálszerkezet állandó és porózítás nem tartalmaz más gázt, mint a környezeti levegőt.		
	Tartóssági jellemzők	DS(70,-)	Δεd ≤1%	
Húzó-hajlító szilárdság	Húzószilárdság a síkra merőlegesen	TR _i	NPD	
A nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC(i1/i2,y)6c	NPD	

Vastagság, dL - Tűrési osztályok				T2	EN 13162 : 2012
Deklarált hővezetési tényező λD [W/m²K]				0,039	
Deklarált hővezetési ellenállás RD [m²K/W]					
Vastagság (mm)	Deklarált hővezetési ellenállás RD [m²K/W]	Vastagság (mm)	Deklarált hővezetési ellenállás RD [m²K/W]		
40	1,00	160	4,10		
50	1,25	180	4,60		
60	1,50	200	5,10		
70	1,75	220	5,60		
80	2,05	240	6,15		
90	2,30				
100	2,55				
110	2,80				
120	3,05				
130	3,30				
140	3,55				
150	3,80				

Testhangáviteli mutató (padlókra)				EN 13162 : 2012
Vastagság, dL	Összenyomhatóság CPI	Dinamikai merevség SDi		
	NPD			
Aramlási ellenállás	AFri	≥ AFR5		

NPD (a teljesítmény nincs meghatározva)

10. A termék 1. és 2. pontokban meghatározott teljesítménye összhangban van a 9. pontban megadott deklarált teljesítménnyel. Ezért a teljesítmény deklarációért a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősséget vállal

Gyártó képviselőjének aláírása:

Manuel F. Geremias, URSA Insulation, Managing Director, Mediterranean & South East OU

Novo mesto: 1.7.2013

(hely és dátum)



(aláírás)

38UGW39RNA1NNNN13071