

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

POLISZTIROL RAGASZTÓTAPASZ STIROTOP B STANDARD

2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva év, hónap, nap

3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához.

Fagyhatásnak ki nem tett helyen (belső térben, illetve külső térben EPS hőszigetelőanyag-réteg alatt, vagy vízzáró fedővakolat alatt) alkalmazható.

4. Gyártó neve;

Bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

P-PRODUCT

Értesítési cím: lásd 5.-ban leírtak szerint.

5. Képviselő

(forgalmazó) neve; Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

CONCORDIA-THERM Kft.

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 38/a

Tel/Fax: +36-23/312-959

6. Tanúsítási rendszer:

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**

7. Bejelentett szervezet

Harmonizált szabványok által nem szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body number 1415 vizsgáló laboratórium, amely a termék vizsgálatát végezte. ÉME engedély: A-76/2012.



8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Legnagyobb szemnagyság mm	0,5	ETAG 004. ÉME A-76/2012.
Laza halmazsűrűség kg/m ³	≥ 1300	
Friss habarcs testsűrűség kg/m ³	≥ 1600	
Hajlítószilárdság N/mm ²	≥ 4,0	
Nyomószilárdság N/mm ²	≥ 15,0	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között száraz körülmények között	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen: ≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,03	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,08	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között száraz körülmények között	≥ 0,25	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm ²	≥ 0,08	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	≥ 0,25	
Páradiffúziós ellenállási szám (μ) -	≤ 100	
Tűzvédelmi osztály	A1	

9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Dunavarsány, 2013.07.01.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Rokszin Attila
Ügyvezető igazgató

PEAKSTON KFT.
2336 Dunavarsány,
51-es főút 28.8km
Adószám: 12000289-2-41
Tel: 06-24-484-352

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.